

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 5930 čierna

14/07/2012

Zloženie : 50% BAVLNA+50% PES

Šírka : 168 cm ± 3% metóda : ISO 22198:2006

Váha : 125 gr/m2 ± 3% metóda : ISO 3801 - 1977

Dostava : 26 x 24

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -1,5%/ -1,5%

Sila pri dotrhnutí metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000
- kolmo k osnove : 1,9 [kg]
- kolmo k útku : 1,8 [kg]

Trhacia sila /breaking load/: metóda: ISO 13934-1:1999
Osnova : 62 [kg]
Útok : 60 [kg]

Stálofarebnosť pri praní na 30°C: metóda: ISO 105-C06:2010

- zapustenie PES : 4-4/5
- zapustenie bavlny : 4/5
- zmena odtieňa : 4/5-5

Stálofarebnosť pri otere:

Oter za sucha : 4-4/5
Oter za mokra : 3/4

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 5930 ecru

17/07/2012

Zloženie : 50% BAVLNA+50% PES

Šírka : 168 cm ± 3% metóda : ISO 22198:2006

Váha : 115 gr/m² ± 3% metóda : ISO 3801 - 1977

Dostava : 32x 27

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -1,5%, -1,5%

Sila pri dotrhnutí

- kolmo k osnove

: 2,7 [kg]

metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

- kolmo k útku

: 2,4 [kg]

Trhacia sila /breaking load/:

Osnova

: 59 [kg]

metóda: ISO 13934-1:1999

Útok

: 48 [kg]

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov

TECHNICKÝ LIST 5930 ivory

17/07/2012

Zloženie : 50% BAVLNA+50% PES

Šírka : 168 cm ± 3% metóda : ISO 22198:2006

Váha : 118 gr/m² ± 3% metóda : ISO 3801 - 1977

Dostava : 25x 23

Zrážanie Osnova / Útok 30°C : -1,5%, -1,5%

Sila pri dotrhnutí

- kolmo k osnove

: 2,7 [kg]

metóda: ELMENDORF ISO 13937 – 1:2000

- kolmo k útku

: 2,4 [kg]

Trhacia sila /breaking load/:

Osnova

: 65 [kg]

metóda: ISO 19349-1:1999

Útok

: 52 [kg]

Ošetrovacie symboly:



Poznámka: uvedené hodnoty sú považované za smerodajné ale reálne namerané hodnoty môžu vykazovať odchýlky.

Tel.: 00421 - 51 - 77 21 635, 77 21 636 FAX: 00421-51-7724293