

Belgian Textile Association

· B · T · A · SR, s.r.o.

B u d o v a t e ľ s k á 38, 080 01 P r e š o v

TECHNICKÝ LIST N2 P FR

19/11/2012

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------|
| Artikel | : podlepovacia páska pre záterové materiály pre odevy s úpravou spomaľujúcou horenie | |
| Zloženie | : priehľadný polyuretánový film s pomocným papierom | |
| Váha /film/ | : 100 [g/m ²] | ISO 3801-5:2000 |
| Šírka | : 20 or 22 [mm] | ISO 3932:2000 |
| Hrúbka vrstvy | : 0,08 [mm] | ISO 9073-2 |
| Bod mäknutia/topenia | : 130-160 [C°] | ISO 1218 |
| Vodný stúpec | | ISO 811:2000 |
| nový | : 5000 [mm] | |
| po 25 praniach na 60°C | : 5000 [mm] (*) | |
| po 10 chemických čisteniach | : 5000 [mm] (*) | |

(*) v závislosti od použitej látky a hrúbky záteru.

Doporučené nastavenie pre podlepovací stroj značky Pfaff

| | |
|-------------------|--|
| Tlak valca | : 1,0 bar |
| Tlak vzduchu | : 0,5 bar |
| Odtáhová rýchlosť | : 26 % |
| Nastavená teplota | : 415°C |
| Povrch valca | : horný valec: guma : dolný valec: oceľ |

Certifikáty : ECO Label: Öko- Tex Standard 100
Centexbel test -No. 50103902

Poznámka: Všetky údaje a odporúčenia sú informačné, a je potrebné overiť vhodnosť použitia na konkrétnom výrobku.

Tel.: 00421 (0) 51- 77 21 635, 6, 7 , Fax: 00421 (0) 51- 7724 293